



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LINEA TINTE DI SERIE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0012
Nome commerciale	TINTE DI SERIE: BIANCHI – NERI – TRASPARENTI Lucidi e opachi
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA A RAPIDA ESSICCAZIONE
Contenuto nominale	270 mL
Contenuto Netto	200 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica a rapida essiccazione
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo, all'ingiallimento delle resine, ad olii di motori, detergenti e benzina

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Tinte di serie: Prodotto a rapida essiccazione, ad alta resa, nei colori di base, lucidi e opachi.

Nero ottico fumé: è un trasparente colorato per vetro e plastiche acriliche.
CARATTERISTICA PARTICOLARE: riflette una superficie di colore nero brillante mentre, se illuminato sul retro, trasmette inalterato il colore originale. L'intensità esatta di colore si ottiene applicando una mano leggera e dopo 10 minuti un'altra seconda mano. È particolarmente indicato per la personalizzazione delle vetture, in tal caso si raccomanda l'uso osservando le prescrizioni di legge.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata durezza superficiale
Alta resistenza a graffi, colpi e urti
Elevata aderenza al supporto
Ottima copertura

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Impiego: Per la verniciatura e il ritocco di svariati supporti e oggetti.
Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno ecc.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: ove necessario carteggiare con carta abrasiva nr. 400. Togliere con alcool eventuali tracce di sporczia, grasso, ruggine. Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.
Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.