



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LINEA EFFETTI METALLICI LEAFING per DECORARE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0021	- A0460
Nome commerciale	ORO – ARGENTO – BRONZO SPRAY	
Tipo prodotto	VERNICE ACRILICA	
Contenuto nominale	270 mL	- 520 mL
Contenuto Netto	200 mL	-400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice acrilica
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 30 min. Al tatto: 1h In profondità: 6h

DESCRIZIONE PRODOTTO:

EFFETTI METALLICI LEAFING per DECORAZIONE

Adatti a qualsiasi tipo di superficie (no polistirolo- no PP/PE). Per natura tecnica questi prodotti, una volta applicati, nel tempo potrebbero ossidarsi. Consigliati per interni. **ORI –RAME- ARGENTO:** permettono di ottenere effetti metallici estremamente brillanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Eccezionale brillantezza.

Ottima copertura già con una mano.

Le tinte bronzo antico (rif. M706) e bronzo chiaro (rif. M707), a differenza di altre vernici dello stesso genere, sono inalterabili e quindi adatte ANCHE PER ESTERNO.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Impiego: Ottimo per ottenere risultati di massima professionalità in lavori artistici di varia natura: CORNICI, PICCOLI MOBILI e SUPPELLETTILI, BIGIOTTERIA, ARTICOLI DA DECORAZIONE e NATALIZI

Supporti: legno, ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, ecc.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni uso: Togliere con alcool eventuali tracce di sporczia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. Si consiglia di agitare la bombola anche durante l'uso. Su polistirolo è necessario applicare TALKEN SPRAY PRIMER PER POLISTIROLO. SU PP/PE applicare TALKEN SPRAY PRIMER PER PLASTICHE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.