

LINEA BRONZART

SCHEDE TECNICA PRODOTTO

Codice	A0023
Nome commerciale	BRONZART
Rif. Tinta	3511 BRONZO 3512 BONZO ANTICO
Tipo prodotto	RESINA ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Resina alchidica modificata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Rapidissima Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Resistentissima ai climi più severi

DESCRIZIONE PRODOTTO:

BRONZART

Trasforma in bronzo qualsiasi superficie quale ferro – legno – plastica – gesso – ecc. È una **vernice speciale** con la quale è possibile rendere gli oggetti simili al bronzo. Trova una particolare applicazione, oltre che per l'oggettistica d'arredo, anche per la componentistica di monumenti funerari.

È resistentissima ai climi più severi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

BRONZART è una vernice speciale con la quale è possibile rendere gli oggetti simili al BRONZO. **Pigmenti bronzei altamente selezionati**, presenti in forte concentrazione, conferiscono alla superficie trattata un meraviglioso effetto "BRONZO". Questa vernice, a differenza di altre vernici dello stesso genere, è inalterabile e quindi adatta **ANCHE PER ESTERNO**.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Per "trasformare" in **BRONZO** ogni genere di superficie quali: ferro, legno, plastica, gesso, ecc.

Trova una particolare applicazione, oltre che per **L'OGGETTISTICA D'ARREDO**, anche per la componentistica **di MONUMENTI FUNERARI**.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Su oggetti molto porosi quali: legno, gesso, dare una mano di fondo o due mani di verniciatura. Ove necessario carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani **SEMPRE LEGGERE**.

Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo **PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY**, su plastica (PP e PE) **PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR**, su polistirolo **PRIMER PER POLISTIROLO TALKEN COLOR**.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.