

LINEA TINTE RAL – ORIGINALI EUROPEE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0031
Nome commerciale	TINTE RAL
Rif. Tinta	GAMMA COLORI RAL TRASPERENTI PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA A RAPIDA ESSICCAZIONE
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica a rapida essiccazione
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo, all'ingiallimento delle resine, ad olii motori, detergenti e benzina

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Rispondono all'esigenza dell'industria di avere una gamma di colori di riferimento. Lo smalto TINTE RAL si adatta alla maggior parte delle vernici in commercio ed è sovraverniciabile. Essicca in 10', è resistente alla benzina ed è adatto per **ferro, alluminio, vetro, plastiche e legno**.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata durezza superficiale
Alta resistenza a graffi, colpi e urti
Elevata aderenza al supporto
Ottima copertura

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Impiego: Per la verniciatura e il ritocco di parti industriali trattate con tinte di riferimento al registro di tonalità cromatiche dell'Istituto Ral Tedesco.

Supporti: ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno ecc.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: carteggiare con pasta carta nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su plastica (PP e PE) PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR, su polistirolo PRIMER PER POLISTIROLO TALKEN COLOR.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.