

INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

LINEA VERNICI FLUORESCENTI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0071
Nome commerciale	VERNICE FLUORESCENTE
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Vernice fluorescente opaca, adatta per interno e, limitatamente, per esterno. Da applicare su carta, legno, metallo, vetro, ceramica, plastica, ecc... Per ottenere un miglior risultato spruzzare su fondo bianco: usare il nostro TALKEN COLOR Spray BIANCO OPACO.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Da applicare su ogni genere di supporto quale: carta, legno, metallo, vetro, ceramica, plastica ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Resina a base alchidica modificata
SOLUBILITA'	Solubile in
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 6h

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporizia, grasso, ruggine. Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.
Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su plastica (PP e PE) PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR, su polistirolo PRIMER PER POLISTIROLO TALKEN COLOR.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.