



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

T-BOX PLASTIC SPRAY LUCIDANTE PER MATERIALI IN PLASTICA

SCHEDE TECNICA PRODOTTO

Codice	A0351
Nome commerciale	T-BOX PLASTIC SPRAY
Tipo prodotto	SILICONICA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido chiaro e cristallino a base siliconica
NATURA CHIMICA	Siliconica
SOLUBILITA'	Solubile in acqua
SOVRAVERNICIABILITA'	Per la presenza di sostanze siliconiche, le superfici trattate con questo prodotto non sono sovraverniciabili

DESCRIZIONE PRODOTTO:

È un nuovo prodotto studiato appositamente per lucidare i materiali in plastica, pelle, skay, ecc. È particolarmente adatto per i cruscotti, i sedili e tutti i rivestimenti di auto e moto. Le speciali sostanze antistatiche contenute impediranno per lungo tempo alla polvere di depositarsi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Formula protettiva e lucidante con SOSTANZE ANTISTATICHE DI PRIMISSIMA QUALITA' che impediscono per lungo tempo alla polvere di depositarsi.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: studiata appositamente per lucidare e proteggere parti in plastica rigide e flessibili di auto e moto, materiali in plastica, pelle, skay, ecc.

Particolarmente adatto per cruscotti, sedili e tutti i rivestimenti in plastica di AUTO e MOTO. Ottima per lucidare e proteggere dalla polvere ogni genere di supporto in plastica di CASA e UFFICIO quali: telefoni, televisori, computer, stampanti, citofoni, tavolini, ecc.; in questi casi è suggerito spruzzare su panno e passare l'oggetto da trattare.

Supporti: plastiche dure, skay, pelle.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Schermare con carta e adesivo le parti da non verniciare. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. Con un panno ripassate la parte trattata, otterrete una superficie perfettamente lucida e pulita.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.