



TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

PRIMER ACRILICO PER PLASTICHE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0443
Nome commerciale	PRIMER ACRILICO
Rif. utilizzo	9040 primer PER PLASTICHE
Tipo prodotto	ACRILICA A BASE DI POLIOLEFINA CLORURATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Acrilica a base di poliolefina clorurata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Verniciabile dopo 12 ore

DESCRIZIONE PRODOTTO:

9040 PRIMER PER PLASTICHE: Il PRIMER PER PLASTICA Talken Color permette la verniciatura di superfici plastiche, anche moplen, con qualsiasi tipo di vernice.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Promotore di adesione per **TUTTE** le superfici plastiche di varia natura e per il trattamento di superfici plastiche non verniciabili direttamente. **ECCEZIONALE** anche su **MOPLEN**.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: normalmente la vernice non aderisce su materiali di plastica quali PVP-PV ecc. Il PRIMER PER PLASTICHE Talken Color permette la verniciatura di qualsiasi superficie plastica con ottimi risultati di ancoraggio con qualsiasi vernice usata.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Togliere con alcool eventuali tracce di sporczia, grasso, umidità ecc. Spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare sa una distanza di circa 30cm. Lasciare essiccare per 12 ore prima di iniziare la verniciatura vera e propria. Se non si rispettano i tempi sopra riportati il primer potrebbe dare un ancoraggio inferiore.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.